



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO

“Año del fomento de las exportaciones”

Ficha técnica Generador Eléctrico de 1,500 KVA

- Tensión Nominal: 120 / 240V
- Tres (3) Fases.
- Cuatro (4) hilos.
- Frecuencia: 60Hz.
- Velocidad: 1800 R.P.M
- Factor de Potencia 0.80
- Combustible Diésel
- Sensor de nivel de refrigerante.
- Líneas de drenaje del refrigerante con válvula.
- Múltiple de escape seco de una (1) salida de diámetro 8”.
- Filtros primarios y Secundarios de combustible con separador de agua e indicador de presión integrados.
- Líneas flexibles de combustible, terminadas en la base.
- Bomba de combustible.
- Bomba de lubricación.
- Filtros y enfriador de aceite.
- Aceite de lubricación.
- Despojador de gases.
- Líneas para drenaje de aceite con su válvula.
- Motor de arranque de 24VDC.
- Alternador cargador para baterías de arranque, 24VDC.
- Interruptor de energía DC de control