



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** I N A P A ***

DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION DE AGUA

Especificaciones Tecnicas

Nombre	TURBIDIMETRO PORTATIL
Rango	0-1000 NTU (FNU)
Exactitud	$\pm 2\%$ de la lectura más la luz difusa en el intervalo 0-1000 NTU (FNU)
Repetitividad	$\pm 1\%$ de la lectura o 0,01 NTU, el que sea mayor
Resolucion	0,01 NTU en el intervalo más bajo
Requisitos de energía	CA 100-240 V, 50/60 Hz (con módulo USB/ de alimentación)
	4 baterías alcalinas
	Baterías recargables NiMH para módulo USB/de alimentación
Dimenciones	22.9 x 10.7 x 7.7 cm (9.0 x 4.2 x 3.0 pulg)
Opciones de calibracion	Rapid Cal™ de un solo paso para informes regulatorios de bajo nivel de 0-40 N.T.U. (FNU) calibración a grados de turbidez
Registrador de Calibración	Registros de las ultimas 25 calibraciones exitosas
Registrador de Verificación	Registros de las ultimas Verificaciones exitosas
Documento	Manual de Uso
Seguridad	Garantia del equipo
Emapque	Estuche de Proteccion



Realizado por

Ing. Albel Vásquez
Coordinador de Zona