



INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

CLORADORES POR SOLUCION 0-25 lb

- Rango de Trabajo 0-25 lb
- Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto del Cloro
- Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto del Cloro.
- Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto del Cloro
- Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento
- Válvula de retención en "Y-Check"
- Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"
- Operación al vacío total
- Incluir inyector
- Incluir Escala/Rotámetro
- Debe presentar garantía del fabricante
- Debe presentar garantía del fabricante





INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

CLORADORES POR SOLUCION 0-50 lb

- Rango de Trabajo 0-50 lb
- Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto del Cloro
- Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto del Cloro.
- Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento
- Válvula de retención en "Y-Check"
- Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"
- Operación al vacío total
- Incluir inyector
- Incluir Escala/Rotámetro
- Debe presentar garantía del fabricante





INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

COLORADORES POR SOLUCION 0-100 lb

- Rango de Trabajo 0-100 lb
- Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto del Cloro
- Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto del Cloro.
- Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento
- Válvula de retención en "Y-Check"
- Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"
- Operación al vacío total
- Incluir Calentadores a 110 V con cable a tierra
- Incluir inyector
- Incluir Escala/Rotámetro
- Debe presentar garantía del fabricante





INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables Y Alcantarillados

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

COLORADORES POR SOLUCION 0-500 lb

- Rango de Trabajo 0-500 lb
- Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto del Cloro
- Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto del Cloro.
- Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto del Cloro
- Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento
- Válvula de retención en "Y-Check"
- Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"
- Operación al vacío total
- Incluir manifold de 4 o 6 salidas
- Incluir Calentadores a 110 V con cable a tierra
- Incluir inyector
- Incluir Escala/Rotámetro
- Debe presentar garantía del fabricante
-





INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

CLORADORES DIRECTOS 0-25 lb

- Rango de Trabajo 0-25 lb
- Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.
- Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento
- Válvula de retención en "Y-Check"
- Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"
- Operación al vacío total
- Incluir Difusor
- Incluir Escala/Rotámetro
- Debe presentar garantía del fabricante
-





INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

CLORADORES DIRECTOS 0-50 lb

- Rango de Trabajo 0-50 lb
- Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.
- Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento
- Válvula de retención en "Y-Check"
- Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"
- Operación al vacío total
- Incluir difusor
- Incluir Escala/Rotámetro
- Debe presentar garantía del fabricante
-





INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

CLORADORES DIRECTOS 0-100 lb

- Rango de Trabajo 0-100 lb
- Yugo Ultra grueso, fluropástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.
- Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro
- Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento
- Válvula de retención en "Y-Check"
- Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"
- Operación al vacío total
- Incluir Calentadores a 110 V
- Incluir difusor
- Incluir Escala/Rotámetro
- Debe presentar garantía del fabricante
-

