ESPECIFICACIONES TECNICA:
AUTOBUSES DE 40 PASAJEROS 2019
MANTENIMIENTO INCLUIDO, EXONERADOS DE IMPUESTOS

DESCRIPCION

Año 2019
Combustible: Diésel
Potencia Motor: 230 a 300 Hp
Cilindro en línea: 6
Motor de marca reconocida internacionalmente
Motor instalado en la parte trasera
Norma de emisión: Euro 3
Eje delantero mínimo: 9,000 Lbs.
Ejes traseros mínimo: 19,000 Lbs.
Cantidad de Ejes traseros: 1
Suspensión de aire

Transmisión: Manual o Automática de 6 velocidades mínima más reserva

Sistema de frenos: Freno de aire ABS
Freno de emergencia
Freno de motor

Neumáticos: Radiales 11R22.5
Cabina con suspensión neumática
Asiento ajustable, reclinable, apoya cabeza y apoya brazo
Cinturón de seguridad
Aire acondicionado
Cortinas laterales
Luces direccionales
Luces delantera y trasera, interior en los pasillos y de lectura
Sistema de video DVD, LCD y monitor
Sistema de Audio
Limitación de velocidad
Extintor de incendio automática en el compartimiento del motor
Cámaras de reversa con pantalla integrada
Asiento de pasajero 40 más el de chofer 40+1
Largo total mínimo 9 mt
Ancho total mínimo 2.4 mt
Altura total mínimo 3 mt
Cabina de equipaje mínimo 3.5 mt^3

INAPA
REPÚBLICA DOMINICANA
INAPA
Transporte

COSTO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO, (15 mantenimientos)
Garantía mínima de tres (03) años ó 150,000 km.
En motor, transmisión y de más componentes.
Garantía mínima de 10 años en la carrocería

Entrega inmediata.

Jorge Luis Peignand Meyreles
Encargado de Transportación.
Div. de Transportación, Dirección Administrativa.

ESPECIFICACIONES TECNICA:
GRUAS TELESCOPICAS DE 10 Y 16 TONELADAS
EXONERADOS DE IMPUESTOS, MANTENIMIENTO INCLUIDO

A) CAMION

Año 2019
Combustible: Diésel
Potencia Motor: 350 a 400 Hp
Cilindro en línea: 6
Norma de emisión: Euro 3
Eje delantero mínimo: 16,000 Lbs.
Ejes traseros mínimo: 50,000 Lbs.
Cantidad Ejes Traseros: 02
Tamaño contenedor mínimo: 750 x 250 cm.
Transmisión: Manual o Automática de 8 a 14 velocidades
Sistema de frenos: Freno de aire ABS
Freno de emergencia
Freno de motor
Neumáticos: Radiales 11R22.5
Cabina con suspensión hidráulica
Asiento con suspensión hidráulica
Aire acondicionado, radio, cinturón de seguridad,
Luces delantera y trasera, luces de advertencia en el techo, neumático de repuesta, gato, llave de rueda con su palote, alicate, alicate de presión , llave ajustable, destornilladores plano y estrías de 18 pulgada.

B) GRUA HIDRAULICA

Tipo: Telescópica
Longitud de Boom mínimo: 40 pies
Capacidad: 10 toneladas
Secciones mínima: 3 en el Boom
Flujo de sistema hidráulico: 40 a 80 L/min.
Momento de carga: 20 T.M.
Angulo de rotación: 360°
Mando a distancia: Sí
Soporte (patas): 02

COSTO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO, POR 3,750 horas (15 mantenimientos)
Garantía mínima de tres (03) años ó 150,000 km.

A) CAMION

Año 2019
Combustible Diésel
Potencia motor 350 a 400 Hp
Cilindro en línea 6
Norma de emisión Euro 3
Eje delantero mínimo 16,000 Lbs.
Ejes traseros mínimos 50,000 Lbs.
Cantidad de ejes traseros 02
Tamaño contenedor mínimo 750 x 250 cm

Trasmisión

Tipo de transmisión
Manual a automática de 8 a 14 velocidades, más reversa
Sistema de frenos: Freno de aire ABS
Freno de emergencia
Freno de motor

Neumáticos: Radiales 11R22.5
Cabina con suspensión hidráulica
Asiento con suspensión hidráulica
Aire acondicionado, radio, cinturón de seguridad,
Luces delantera y trasera, luces de advertencia en el techo, neumático de repuesta, gato, llave de rueda con su palote, alicate, alicate de presión , llave ajustable, destornilladores plano y estrías de 18 pulgada.

B) GRUA HIDRAULICA

Tipo: Telescópica
Longitud de Boom: 60 a 70 pies
Capacidad: 16 Toneladas
Secciones mínimas: 5 en el Boom
Flujo del sistema hidráulico: 80 a 100 L/min.
Momento de carga: 40 T.M.
Angulo de rotación: 360°
Mando a distancia: Sí
Soporte (patas) 4
COSTO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO, POR 3,750 horas (15 mantenimientos)
Garantía mínima de tres (03) años ó 150,000 km.
Entrega inmediata.

Jorge Luis Peignand Meyreles
Encargado de Transportación.
Div. de Transportación, Dirección Administrativa.

INAPA
REPÚBLICA DOMINICANA
INAPA
Transporte