



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

****INAPA****

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO

DIRECCION DE OPERACIONES

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

**ESPECIFICACION TECNICA PARA BOMBAS NO ATASCABLE, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE:
(10HP, 3Ø), (15HP, 3Ø), (20HP, 3Ø)**

TIPO	: NO ATASCABLE
CAUDAL	: 230 GPM
ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH)	: 50 PIES (80 PIES MAXIMO)
TIPO DE IMPULSORES	: ABIERTOS
VELOCIDAD	: 1750 RPM
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE	: 10 HP, 3Ø, 230/460 VOLTS, 1750 RPM, 60 HZ
DESCARGA	: Ø 4"

TIPO	: NO ATASCABLE
CAUDAL	: 820 GPM
ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH)	: 40 PIES (90 PIES MAXIMO)
TIPO DE IMPULSORES	: ABIERTOS
VELOCIDAD	: 1750 RPM
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE	: 15 HP, 3Ø, 230/460 VOLTS, 1750 RPM, 60 HZ
DESCARGA	: Ø 4"

TIPO	: NO ATASCABLE
CAUDAL	: 1000 GPM
ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH)	: 40 PIES (100 PIES MAXIMO)
TIPO DE IMPULSORES	: ABIERTOS
VELOCIDAD	: 1750 RPM
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE	: 20 HP, 3Ø, 230/460 VOLTS, 1750 RPM, 60 HZ
DESCARGA	: Ø 4"



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
****INAPA****

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
DIRECCION DE OPERACIONES

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

ESPECIFICACION TECNICA PARA BOMBAS NO ATASCABLE, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE:
(3HP, 1Ø), (5HP, 1Ø), (5HP, 3Ø), (7.5HP, 3Ø)

TIPO	: NO ATASCABLE
CAUDAL	: 130 GPM
ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH)	: 40 PIES
TIPO DE IMPULSORES	: ABIERTOS
VELOCIDAD	: 1750 RPM
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE	: 3 HP, 1Ø, 230 VOLTS, 1750 RPM, 60 HZ

TIPO	: NO ATASCABLE
CAUDAL	: 360 GPM
ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH)	: 40 PIES (54 PIES MAXIMO)
TIPO DE IMPULSORES	: ABIERTOS
VELOCIDAD	: 1750 RPM
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE	: 5 HP, 1Ø, 230 VOLTS, 1750 RPM, 60 HZ
DESCARGA	: Ø 4"

TIPO	: NO ATASCABLE
CAUDAL	: 360 GPM
ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH)	: 40 PIES (54 PIES MAXIMO)
TIPO DE IMPULSORES	: ABIERTOS
VELOCIDAD	: 1750 RPM
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE	: 5 HP, 3Ø, 230/460 VOLTS, 1750 RPM, 60 HZ
DESCARGA	: Ø 4"

TIPO	: NO ATASCABLE
CAUDAL	: 360 GPM
ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH)	: 40 PIES (70 PIES MAXIMO)
TIPO DE IMPULSORES	: ABIERTOS
VELOCIDAD	: 1750 RPM
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE	: 7.5HP, 3Ø, 230/460 VOLTS, 1750 RPM, 60 HZ
DESCARGA	: Ø 4"